



Ongeremde naaf met aseind , landbouw Ø35x150mm Knott 59/100/4

<https://bouwmanaanhangwagens.nl/ongeremde-naaf-met-aseind--landbouw-35x150mm-knott-591004-m12x1.5-35x150mm-561004>

Specificaties

Productnummer	5443
EAN	8717219291373
Merk	KNOTT
Categorie	Wielnaven
Afmeting aseind	Ø35x150mm
Draagvermogen enkelas 25km/h	750Kg
Draagvermogen enkelas 40km/h	650Kg
Draagvermogen schamel 25km/h	650Kg
Draagvermogen schamel 40km/h	550Kg
Draagvermogen tandemas 25km/h	550Kg
Draagvermogen tandemas 40km/h	450Kg
H-maat (overhang) max.	155mm
Lagertype	lagers 6006 + 6204
S wielbout / moer	M12x1,5
Type	ongeremde naaf met aseind , landbouw
Uitvoering	onbehandeld
Wiel aansluiting	56/100/4

Type: ongeremde naaf met aseind , landbouw Afmeting aseind: Ø35x150mm Wiel aansluiting: 56/100/4 S wielbout / moer : M12x1,5 Uitvoering: onbehandeld Lagertype: lagers 6006 + 6204 H-maat (overhang) max.: 155mm Draagvermogen enkelas 25km/h: 750Kg Draagvermogen enkelas 40km/h: 650Kg Draagvermogen tandemas 25km/h: 550Kg Draagvermogen tandemas 40km/h: 450Kg Draagvermogen schamel 40km/h: 550Kg Draagvermogen schamel 25km/h: 650Kg Opmerking: Naaf zwarte grondlak. Geen tekening; is een set! Benaming: ongeremde naaf Afmeting: M16x2,0 Wiel aansluiting: 56/100/4 S wielbout + moer: M12x1.5 Afmeting: flens Ø130 Diameter naafdop: 47 Materiaal (naafdop): kunststof PE Kleur (naafdop): zwart Benaming: kogellager Benaming: kogellager Lager type: 6204 2RS C3 Lager type: 6006 2RS C3 Afmeting : M16 Materiaal: staal Materiaal: staal Afmeting 2: 30x17,0x3,0 Buitendiameter: 47 Buitendiameter: 55 Gat diameter: 20 Gat diameter: 30 Lager breedte: 14 Lager breedte: 13