



Ongeremde naaf met aseind , landbouw ?35x200mm Knott lagere 6006 +

<https://bouwmanaanhangwagens.nl/ongeremde-naaf-met-aseind--landbouw-35x200mm-knott-lagere-6006-6204-591004-m12x1.5-35x200mm-561004>

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------------|
| Productnummer | 5731 |
| EAN | 8717219291366 |
| Merk | KNOTT |
| Categorie | Wielnaven |
| Afmeting aseind | ?35x200mm |
| C = afstand buitenkant naaf - einde as (mm) | 235mm |
| Draagvermogen enkela 25km/h | 750Kg |
| Draagvermogen enkela 40km/h | 650Kg |
| Draagvermogen schamel 25km/h | 650Kg |
| Draagvermogen schamel 40km/h | 550Kg |
| Draagvermogen tandemas 25km/h | 550Kg |
| Draagvermogen tandemas 40km/h | 450Kg |
| H-maat (overhang) max. | 155mm |
| Lagertype | lagere 6006 + 6204 |
| S wielbout / moer | M12x1.5 |
| Type | ongeremde naaf met aseind , landbouw |
| Uitvoering | onbehandeld |
| Wielansluiting | 56/100/4 |

Type: ongeremde naaf met aseind , landbouw
Afmeting aseind: ?35x200mm
Wielansluiting: 59/100/4
S wielbout / moer: M12x1.5
Uitvoering: onbehandeld
Lagertype: lagere 6006 + 6204
C = afstand buitenkant naaf - einde as (mm): 235mm
H-maat (overhang) max.: 155mm
Draagvermogen enkela 25km/h: 750Kg
Draagvermogen enkela 40km/h: 650Kg
Draagvermogen tandemas 25km/h: 550Kg
Draagvermogen tandemas 40km/h: 450Kg
Draagvermogen schamel 40km/h: 550Kg
Draagvermogen schamel 25km/h: 650Kg
Opmerking: naaf wel in zwarte grondlak. Geen tekening; is een set.
Benaming: ongeremde naaf
Afmeting: M16x2,0
Wielansluiting: 56/100/4
S wielbout + moer: M12x1.5
Afmeting: flens Ø130
Diameter naafdop: 47
Materiaal (naafdop): kunststof PE
Kleur(naafdop): zwart
Benaming: kogellager
Benaming: kogellager
Lagertype: 6204 2RS C3
Lagertype: 6006 2RS C3
Afmeting: M16
Materiaal: staal
Materiaal: staal
Afmeting 2: 30x17,0x3,0
Buitendiameter: 47
Buitendiameter: 55
Gatdiameter: 20
Gatdiameter: 30
Lagerbreedte: 14
Lagerbreedte: 13